

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	32"
Résolution	1920x1080
Luminosité	350 cd/m ²
CONNECTIVITÉ	
Entrée	HDMI (2), DVI-D, RGB, Audio, USB
Sortie	Audio (Désactivé/Fixe/Variable)
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C, Entrée RJ45, Entrée IR
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Largeur de cadre	13mm (T/P/L), 18mm (B)
Poids (tête)	5,4 Kg
Poids brut	6,7 Kg
Dimensions du moniteur (l x H x P)	729,4 x 428,9 x 55,5 mm
Dimensions de l'emballage (l x H x P)	810 x 510 x 132 mm
VESA	200x200 mm
CONDITIONS AMBIANTES	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Humidité de fonctionnement	10% à 80%
ALIMENTATION	
Alimentation électrique	100-240 V~, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Typ. / Max.	45W/80W
Smart Energy Saving	31,5 W
SON	
Enceinte	20W (10W x 2)
NORME (CERTIFICATION)	
Sécurité	IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1
ErP / Energy Star	Oui (S.O pour UE)/Oui (Energy Star 7.0)
EMC	Norme FCC Classe « A »/CE/KC
COMPATIBILITÉ DE LECTEUR MULTIMÉDIA	
Compatible avec le type OPS	Oui
Lecteur multimédia externe amovible	Oui (MP500/MP700)
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	
Logiciel de gestion de contenu	SuperSign CMS
Logiciel de contrôle et de suivi	SuperSign Control/Control+
ACCESSOIRES	Télécommande, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, câble RGB, manuel de la réglementation, téléphone au câble RS232C, récepteur IR