

ÉCRAN	49.5", 125.7cm
Matrice	VA, finition mate, opacité 2%
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Luminosité	500 cd/m ² typique
Contraste	4000:1 typique
Temps de réponse	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Surface de travail	1095.84 x 616.41mm, 43.1 x 24.3"
CONNECTIVITÉ	
Entrée signal analogique	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Entrée signal digital	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées audio	Mini jack x1 (3.5mm)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1, IR x1 (3.5mm stereo mini)
Sortie audio	S/PDIF (Optical) x1 Haut-parleurs 2 x 10W
Sortie moniteur de contrôle	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	Oui
Ports USB	x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1)
CARACTÉRISTIQUES	
Durée maximum d'utilisation en discontinue	18/7
Lecteur Media	Oui
GÉNÉRAL	
Boutons de contrôle	Alimentation, Muet, Entrée, +, -, En haut, En bas, Menu
Plug&Play	DDC2B
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

MÉCANIQUE	
Conception sans ventilateur	Oui
Montage VESA	400x400mm,
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)
ACCESSOIRES INCLUS	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c, guide démarrage rapide, guide de sécurité, télécommande
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	147W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint
NORMES	
Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Classe d'efficacité énergétique	C
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions produit L x H x P	1128.5 x 649 x 63.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	1230 x 800 x 142mm
Poids avec/sans boîte	14,7/18,5 Kg

DIMENSIONS

