

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

<b>STRUCTURE</b>	totem vertical en métal et verre
<b>ÉCRAN</b>	32" (81 cm)
Ratio	16/9
Résolution	1080x1920p
Angle de vue	89°
Luminosité	400cd/m2
Contraste	1200:1
Dimensions image	698,4x 392,8mm
Rétro-éclairage	WLED
<b>FORMATS</b>	
Vidéo	MPEG-1,MPEG-2,MPG-4,H.264,DIV-X,X-VID
Photo	JPEG,BMP,PNG
Audio	MP3,WMA,ACC
<b>SUPPORT DE DÉCODAGE VIDÉO</b>	
Résolution max.	1920*1080@60HZ
Profondeur de couleur maximale	24big
Cadence d'image maximale	30img/s
Débit de données maximal	USB2.0 30mbit/sec
<b>SUPPORT DE DÉCODAGE AUDIO</b>	
Taux d'échantillonnage	32khz,44.1khz,48khz,96khz
Débit binaire	32kbps~448kbps
<b>SORTIE</b>	
Audio	1.00Vrms(47Ω)
Vidéo	1Vp-P+/-5%(CBVS 75 Ω)
<b>PUISSANCE DE SORTIE AUDIO</b>	
	4Ω 2x< 6 W
<b>USB</b>	USB 2.0 Max 480 Mbps
<b>INTERFACE</b>	1 * USB, 1*HDMI,1*TF

<b>ALIMENTATION</b>	
Entrée	AC110-240V, 50-60HZ
puissance Max.	<145W
<b>STRUCTURE</b>	
Dimensions	1635 x 500 x 370mm
Dimensions carton	1656 x 577 x 160mm
Poids	28KG
Verre	Verre trempé de 4mm
Matériau du boîtier	Cadre en aluminium passe par le processus d'oxydation; couverture arrière avec peinture noire
<b>ENVIRONNEMENT</b>	
Température de fonctionnement	0° - +50°C
Humidité de fonctionnement	30% - 70%
Température de stockage	-20 ° - +60°C
Humidité de stockage	30% - 70%
<b>INSTALLATION</b>	Avec base