

Caractéristiques techniques

Fond à choisir en tôle magnétique ou en liège aggloméré de 1 mm pour un affichage à l'aide de punaises. Épaisseur intérieure utile : 28 mm (fond en métal), 15 mm (fond en liège).

Portes coulissantes en verre trempé sécurité (4 mm) montées sur un profil de glissement. Verrouillage par une serrure située sur l'avant, livrée avec 2 clés.

Encadrement en aluminium anodisé naturel.

Autres couleurs de laquage des profils sur devis.

Piètement à roulettes ou sur vérins en option.

Certifications & garantie

Garantie standard : 2 ans

Liège certifiée PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.

Classement au feu M0 des vitrines à fond en tôle et portes en verre.



Dessin technique



Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	L ht mm	P ht mm	H utile mm	L utile mm	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Type d'emballage unitaire
6 A4	Verre / Tôle	685	703	55	600	627	8	10	carton
8 A4	Verre / Tôle	685	913	55	600	838	10.5	12.5	carton
10 A4	Verre / Tôle	685	1123	55	600	1047	12.5	14.5	carton
12 A4	Verre / Tôle	985	913	55	900	838	15	17	carton
15 A4	Verre / Tôle	985	1123	55	900	1047	18	20	carton
21 A4	Verre / Tôle	985	1542	55	900	1468	25	25	caisse
24 A4	Verre / Tôle	985	1752	55	900	1678	27.5	32.5	caisse
27 A4	Verre / Tôle	987	1965	55	900	1890	30.5	35.5	caisse
6 A4	Verre / Liège	685	703	55	600	627	6.5	8.5	carton
8 A4	Verre / Liège	685	913	55	600	838	9	11	carton
10 A4	Verre / Liège	685	1123	55	600	1047	11	13	carton
12 A4	Verre / Liège	985	913	55	900	838	12	14	carton
15 A4	Verre / Liège	985	1123	55	900	1047	15	17	carton
21 A4	Verre / Liège	985	1542	55	900	1468	20.5	25.5	caisse
24 A4	Verre / Liège	985	1752	55	900	1678	23	28	caisse
27 A4	Verre / Liège	987	1965	55	900	1890	25	30	caisse